

Tuberías Estructurales LM-HSS

Norma "ASTM A-500" grados "A", "B" y "C", largos estándar 6.10 y 12.20 m

REDONDOS					
Diámetro		Espesor		Peso	
Nominal Pulg	Exterior Pulg./mm	Cal.	Pulg.	kg/m	kg/pza 12.20m
4	4.500" 114.3	*1/8 3/16	0.125 0.187	8.70 12.90	106 157
6	6.625" 168.3	*1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2	0.125 0.187 0.250 0.312 0.375 0.500	12.93 19.25 25.36 31.34 37.27 48.72	158 235 309 382 455 594
7	7.625" 193.7	*1/8 3/8	0.125 0.375	14.91 43.24	182 528
8	8.625" 219.1	3/16 1/4 5/16 3/8 1/2	0.187 0.250 0.312 0.375 0.500	25.24 33.30 41.05 49.21 64.62	308 406 501 600 788
10	10.750" 273.1	1/4 3/8 1/2	0.250 0.375 0.500	41.75 61.89 81.53	509 755 995
12	12.750" 323.9	1/4 3/4 1/2	0.250 0.375 0.500	49.71 73.82 97.43	606 901 1,189

CUADRADOS				
Nominal			Peso	
Dimensiones	Espesor de pared		Peso	
Pulg/mm	Cal.	Pulg.	Kg/m	kg/pza 12.20m
4" 101.6	*1/8 3/16 1/4 5/16 3/8	0.125 0.188 0.250 0.312 0.375	3.18 4.76 6.35 7.92 9.53	117 171 222 269 314
6" 152.4	*1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2	0.125 0.188 0.250 0.312 0.375 0.500	3.18 4.75 6.35 7.92 9.53 12.70	179 264 345 424 499 640
8" 203.2	3/16 1/4 5/16 3/8 1/2	0.187 0.250 0.312 0.375 0.500	4.75 6.35 7.92 9.53 12.70	355 469 478 684 887
10" 254.0	3/16 1/4 5/16 3/8 1/2	0.187 0.250 0.312 0.375 0.500	4.75 6.35 7.92 9.53 12.70	449 592 732 870 1,134

RECTANGULARES				
Nominal			Peso	
Dimensiones	Espesor de pared		Peso	
Pulg./mm	Cal.	Pulg.	kg/m	kg/pza 12.20m
6" X 4" 152.4 X 101.6	*1/8 3/16 1/4 5/16 3/8	0.125 0.187 0.250 0.312 0.375	12.14 17.81 23.24 28.39 33.29	148 217 284 346 406
8" X 4" 203.2 X 101.6	*1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2	0.125 0.187 0.250 0.312 0.375 0.500	14.67 21.62 28.30 34.73 40.89 52.44	179 264 345 424 499 640
8" X 6" 203.2 X 152.4 10" X 4" 254.0 X 101.6	3/16 1/4 5/16 3/8 1/2	0.187 0.250 0.312 0.375 0.500	25.42 33.36 41.05 48.48 62.57	310 407 501 591 763
10" X 6" 254.0 X 152.4	3/16 1/4 5/16 3/8 1/2	0.187 0.250 0.187 0.375 0.500	29.21 38.42 47.38 56.08 72.69	356 469 578 684 887
12" X 6" 304.8 X 152.4	3/16 1/4 5/16 3/8 1/2	0.187 0.250 0.312 0.375 0.500	33.00 43.49 53.72 63.67 82.82	403 531 655 777 1,010
12" X 8" 304.8 X 203.2	3/16 1/4 5/16 3/8 1/2	0.187 0.250 0.312 0.375 0.500	36.80 48.55 60.04 71.28 92.94	449 592 732 870 1,134

A solicitud del cliente se pueden producir bajo la norma ASTM A-500 en grados "A" "B" y "C" y además bajo la norma ASTM 1085.

En caso de requerir perfiles cuadrados, rectangulares o redondos de diferentes dimensiones, calibres o largos, favor de contactar a su ejecutivo de ventas.

*Se fabrican a la orden en espesor de 1/8"
Los valores mostrados en la tabla son de referencia

Perfiles LM no se hace responsable por una mala interpretación o variaciones en dichos valores. Para el cálculo y/o selección de materiales a utilizar, se sugiere a un ingeniero calculista

DEPARTAMENTO DE VENTAS
PERFILES LM, S.A. DE C.V.
Blvd. Carlos Salinas de Gortari
Km. 8.5, Valle del Mezquital,
Apodaca, N.L., México C.P. 66632
Teléfono 52 (81) 8133 0000

